

SORTIE DE TOITURE PIPECO



Description

Le pipeco permet d'assurer l'étanchéité de toutes sorties rondes débouchantes. Il est utilisé dans le cas des toitures en bac acier avec ou sans isolant.

	Ø Tuyau mini (mm)	Ø Tuyau max (mm)	Hauteur pipeco (mm)	Embase coté (mm)	Largeur bande alu	Fixation quantité...	Entr'axe
PIPECO4	6	70	52	114	17	8	± 47
PIPECO5	22	101	75	152	20	12	± 42
PIPECO6	6	146	84	203	23	16	± 43
PIPECO7	70	177	97	254	24	16	± 55
PIPECO8	101	209	114	279	25	20	± 48
PIPECO9	121	254	115	305	27	20	± 53
	140	292	115	355	33	24	± 51
	178	285	115	432	33	32	± 54
	254	467	145	628	35	48	± 52

Caractéristiques

S'utilise avec :

- ZACROVIS 1 : Ø 6.3 x 22 mm sur bac acier, tête Zamac + Vulca alu Ø 14mm
- Rivet BULB-TITE sur plaque fibre-ciment
- Mastic silicone sous l'embase et autour du tuyau (au niveau du manchon)
- Bande sans fin crantée avec tête à visser
- Manchon d'étanchéité en EPDM sécable sur une embase carrée en caoutchouc et aluminium malléable
- Le manchon en EPDM résiste à des températures de -50°C à + 100°C et + 135°C en intermittence
- Conforme au DTU 40.35

SORTIE DE TOITURE PIPECO

Mode d'emploi

